

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

BL32 – backlight 800 cm x 400 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 360 dpi

Wymiary w skali 1:10:

- obszar zadruku 81 cm x 41 cm + (spad 3 mm)
- obraz widzialny 78,5 cm x 38,5 cm
- obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 77,5 cm x 37,5 cm



obszar zadruku – 810 cm x 410 cm



obszar bezpieczny – 775 cm x 375 cm
(do zamieszczania tekstów)

OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!! Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BL32 – backlight 800 cm x 400 cm

ams

1. Obszar całkowity – 826 cm x 426 cm
2. Obszar zadruku – 810 cm x 410 cm
3. Kolorystyka – 4 + 4 (CMYK) – plakat zadrukowany obustronnie
4. Materiał – winyl powlekany o gramaturze min. 500 g/m²

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie każdego winylu w 4 narożnikach

(format, motyw) – (np. BL32 Roxy Dziewczyna)

oraz na ogólnej paczce nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BL32), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.

ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa

BL32_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

BL32_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki


Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BL32 – backlight 800 cm x 400 cm

ams



Wykończenie kieszeni – półokrągłe otwory o wymiarach

(długość otworu licząc po krawędzi kieszeni x głębokość otworu) 100 x 35 mm (po zgrzaniu kieszeni).

W pionowych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów (8 otworów) powinna być umieszczona w następujących odległościach od górnej linii zgrzewu:

120 mm, 830 mm, 1 330 mm, 1 830 mm, 2 330 mm, 2 830 mm, 3 330 mm, 4 040 mm;

UWAGA: dolne krawędzie tych kieszeni muszą być zgrzane (szerokość zgrzewu 1 cm).

W poziomych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów (18 otworów) powinna być umieszczona w następujących odległościach od lewej linii zgrzewu:

180 mm, 655 mm, 1 130 mm, 1 605 mm, 2 080 mm, 2 555 mm, 3 030 mm, 3 505 mm, 3 980 mm, 4 180 mm, 4 655 mm, 5 130 mm, 5 605 mm, 6 080 mm, 6 555 mm, 7 030 mm, 7 505 mm, 7 980 mm.